

Fruipick



FruiPick



ΑΝΑΓΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 31 ΛΑΜΙΑ • ΤΗΛ. 22310 22148 - 45988



www.anagnou.gr – email : anagnou@otenet.gr

Οπίσθια αναρτώμενη μηχανή στον ανυψωτικό μηχανισμό του τρακτέρ (ελάχιστης ισχύος 80 HP), 1890 kg, η οποία, μέσω της δόνησης του δέντρου, επιτρέπει τη συγκομιδή ελιών, καρυδιών, αμυγδάλων, κερασιών και φιστικιών.

Μηχάνημα που αναρτάται στον ανυψωτικό μηχανισμό του τρακτέρ και, μέσω της δόνησης του δέντρου, επιτρέπει τη συγκομιδή **ελιών, καρυδιών, δαμάσκηνων και κάθε άλλου παρόμοιου κρεμαστού καρπού**.

Στήριξη σε **κατευθυνόμενους τροχούς** (10.0/75-15), οι οποίοι ελέγχονται μέσω του υδραυλικού συστήματος του τρακτέρ, διευκολύνοντας τη μετακίνηση του μηχανήματος.

Ανεξάρτητο υδραυλικό σύστημα, πλήρες με **εμβολοφόρα αντλία μεταβλητής παροχής** και κιτ εναλλάκτη θερμότητας.



Οι κινήσεις και οι ρυθμίσεις πραγματοποιούνται από τον χειριστή μέσω **τηλεχειριστηρίου**, με σύστημα αναλογικού ελέγχου της ταχύτητας:

- Περιστροφή δεξιά–αριστερά και κίνηση πάνω–κάτω του βραχίονα που φέρει τη δονητική κεφαλή.
- Τηλεσκοπική έκταση του βραχίονα της δονητικής κεφαλής, με ρυθμιζόμενο σύστημα προστασίας από τη φθορά.
- Περιστροφή $\pm 65^\circ$ και κλίση δεξιά–αριστερά και πάνω–κάτω της δονητικής κεφαλής.
- Σύλληψη του κορμού ή του κλαδιού του δέντρου και δόνηση με **διπλή φορά περιστροφής**.
- Έλεγχος του γκαζιού του τρακτέρ.
- Έλεγχος της δόνησης μέσω **χρονοδιακόπτη**.

Διαθέτει **δεύτερη σύσφιξη**, η οποία ενεργοποιείται αυτόματα ταυτόχρονα με τη δόνηση, ώστε να αποφεύγονται εκδορές και τραυματισμοί στον κορμό ή στα κλαδιά του δέντρου.

Δυνατότητα ρύθμισης της **συχνότητας δόνησης**.

Προεγκατάσταση για την τοποθέτηση **συστήματος συλλογής καρπών τύπου «ομπρέλα»**.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Δονητική κεφαλή από ειδικό χάλυβα DOMEX, με ιδιαίτερο σχεδιασμό που επιτρέπει την άριστη συγκράτηση ακόμη και κλαδιών ή πολύ μικρών κορμών.

Υδραυλικά κατευθυνόμενοι τροχοί.

Ανεξάρτητο υδραυλικό σύστημα που περιλαμβάνει: εμβολοφόρα αντλία ειδικά για τη δόνηση, παροχής 100 λίτρων λαδιού/λεπτό· δεξαμενή χωρητικότητας 100 λίτρων· εναλλάκτη θερμότητας με ικανότητα ψύξης 160 λίτρων λαδιού/λεπτό· γρاناζωτή αντλία για τις βοηθητικές λειτουργίες της μηχανής.

Δεύτερη ηλεκτρονική σύσφιξη, η οποία ενεργοποιείται αυτόματα ταυτόχρονα με τη δόνηση, ώστε να αποφεύγονται εκδορές στο δέντρο. Δυνατότητα μεταβολής της συχνότητας δόνησης.

- Δονητική κεφαλή με 3 σιαγόνες: 105 × 90 × 70 cm — πλάτος 57,4 cm.
- Δονητική κεφαλή με 2 σιαγόνες: 120 × 90 × 70 cm — πλάτος 53,8 cm.
- Δονητική κεφαλή IBERICA: 130 × 120 × 80 cm — πλάτος 56,6 cm.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

- Σύστημα συλλογής προϊόντος (ομπρέλα) χωρητικότητας 280 kg.
- Καρδανικός σύνδεσμος.



www.anagnou.gr – email : anagnou@otenet.gr